

منبع تغذیه 5 ولت 2 آمپر (1 عدد)	LED معمولی (10 عدد)
برد برد 2 عدد	کلید ریست (پوش باتن) (5 عدد)
سیم برد بردی (1 بسته)	پتانسیومتر 10 کیلو اهم (2 عدد)
Atmega32 (1 عدد)	آیسی های AT24c512 , 74hc595 , 47c922 (1 عدد هر کدام)
پروگرامر Hatel (1 عدد)	سنسور LM35 (1 عدد)
LCD کارکتری (1 عدد)	ترانزیستور C945 (5 عدد)
سون سگمنت معمولی کاتد مشترک (2 عدد)	دیود 1N4148 (5 عدد)
صفحه کلید 4*4 معمولی (1 عدد)	رله 5 ولت میلیون یا بچه میلیون (4 عدد)
بازر (1 عدد)	پین هدر نری معمولی یک ردیف (1 عدد)
مبدل USB به سریال pl2303 یا cp2102 یا ft232RL هر کدام موجود بود 1 عدد	مقاومت های 100 اهم و 330 اهم و 1 کیلو اهم و 2.2 کیلو اهم و 4.7 کیلو اهم و 10 کیلو اهم هر کدام 10 عدد
خازن های 18 پیکوفاراد و 100 نانوفاراد و 10 نانوفاراد و 100 میکرو فاراد هر کدام 5 عدد	کریستال های 32.768 کیلوهرتز و 8 مگاهرتز و 16 مگاهرتز هر کدام 2 عدد